

SÉRIE 414PF ✦

OMBRIERE

Pergola lames Fixes

Nouvelle Pergola aluminium WALLIS&OUTDOOR® à lames fixes. Robuste et design, cette pergola est une nouvelle alternative économique pour aménager vos espaces extérieurs et s'intègre parfaitement à tout style d'architecture : moderne, contemporaine ou classique. Carports, terrasses, balcons, patios, piscines, pool houses, auvents, préaux, ce nouveau système de pergola est destiné aux marchés individuels, collectifs ou professionnels.

CONFIGURATIONS

Exemple de fixation autoportante



(4 poteaux)



(9 poteaux)



Exemple de fixations murales (2 poteaux)



Exemple de fixation entre murs (sans poteaux)



CARACTÉRISTIQUES

- Design **sobre** et **élégant**
- Nombreuses **configurations**
- **Confort thermique** : plusieurs inclinaisons possibles en fonction du type des lames
- Fabrication **sur-mesure**
- Produit **haute durabilité**
- Excellente **finition** : visserie invisible
- Montage **simplifié**
- Disponible en **prêt-à-poser**
- Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes : Terra Cigala®, Maohé®, Eclats Métalliques®, Profils Color®, Terre de Matières®
- Tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans



DIMENSIONS

Grandes dimensions :

- Jusqu'à 4200x4300 mm sans renfort (par module)
- Jusqu'à 4200x6000 mm avec renfort (par module)
- Hauteur maxi 3000 mm

Fabrication sur-mesure : profondeur, longueur, hauteur

POTEAUX

- Poteaux alu de 105x105 mm autoportants
- Fixation par encastrement au sol ou sur platines inox

INSTALLATION

- Montage simplifié
- Pas de nuisance de travaux
- Système démontable pour saisonniers

RÉSISTANCE

Charge de neige maxi : 45kg/m²

SÉRIE 414PF Lames

Différents modèles de lames sont proposés permettant de personnaliser et de modifier le design et l'élégance de votre ombrière.




Type de lame : 017- 480 414-390

CONFORT THERMIQUE & D'UTILISATION

- Lames fixes en aluminium extrudé, alliage 6060, 100% recyclable
- Lames entraxe de 90 à 180mm (variable au choix)
- Visserie invisible
- Inclinaison selon votre convenance en fonction du type de lames
- Inclinaison des lames jusqu'à 90° permettant de moduler la protection solaire et la ventilation


OPTIONS DES LAMES




017.005




017.016




414.390




217.024




217.924




017.011




017.012




017.480 017.80
2 inclinaisons possibles



217.925



217.008



217.910

ENTRAXE PRÉCONISÉE

Lame

Inclinaisons indicatives

600mm

217.008

90°

217.910

90°

120mm

017.016

35°

017.480

45 à 90°

217.024

55°

217.924

50°

180mm

017.005

26°

017.011

26°

017.012

26°

217.925

26°

414.390

57°